## タブレット端末のWi-Fi接続方法

注意:以下の手順は一般的な方法をお示ししていますので、異なる場合は機器の開発元等に お問い合わせください。



- ②. ID及びパスワードを入力し、ログインします。
- ③ ご自宅のルータのSSID(ネットワーク名)とパスワード(暗号化キー)を 確認します。(ルータ側面、底面に表示されています。) パスワードをご自身で変更されている場合は、変更後のパスワードを ご確認ください。



 ④. 下図の※印アイコンを押し、③で確認したSSID(ネットワーク名)を選んで 「接続」を押します。
「接続」を押すとパスワードの入力を求められますので、③で確認した パスワード(暗号化キー)を入力します。

以上でインターネットを利用することができます。

<b>200</b>	No.	CIR - Hadden						
Real Property in the second se	Vite mette playar				_	SSID		
sinikar	pielo:				¶	セキュリティ保護あり	12.82	
SIMP 2 1022	see on the second secon				(k.	Tokushima_WiFi_Plus	_Pref.	
B Senich 2	Zana							
EX73F-steale	ALE DA							
JEAN JEAN S. M	9357				ネット <sup>1</sup> 設定を1	ワークとインターネットの ミモしょす (例 接続を従言	設定 料理金接続に設定する), (4) モバイルホットス	
ت A 🗈	に入力して検索		<b>a</b> 💽 🚍		*		J. A 11:32 2021/09/13	, 🖓